



TOP22U

КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТУРНИКЕТОВ В ЕДИНОМ ДИЗАЙНЕ СЕРИИ

Для объектов с ограниченным пространством для монтажа и стандартными требованиями к безопасности - от офисов компаний до государственных учреждений и транспортных узлов. В сравнении со старшими моделями имеет сокращенный набор датчиков контроля прохода и направления движения.



ОСОБЕННОСТИ

Аппаратная архитектура

- Один рубеж контроля
- Широкий спектр встраиваемых периферийных устройств, в том числе устройств биометрической идентификации по пальцам, венам ладоней или лицевой (полное соответствие 152-ФЗ и 572-ФЗ)
- RGB-светодиодная индикация
- Звуковой излучатель с регулируемым уровнем громкости
- Режим «антипаника» (активация от внешних систем или вручную)
- Пульт дистанционного управления

Программное обеспечение

- Индивидуальная настройка алгоритма прохода
- Настраиваемые реакции на нарушения
- Работа в нормально открытом и нормально закрытом режимах
- ПО централизованного администрирования, диспетчеризации и обслуживания
- Интеграция: сухие контакты, RS-485, Rest-API, IATA (AEA)
- Система самодиагностики: мониторинг состояния компонентов

Конструктив

- Продуманная эргономика и безопасность использования
- Возможность глубокой кастомизации (материал, ширина прохода, цвет, высота створок, функционал)
- Простой монтаж и обслуживание за счет модульной конструкции

Разрешительная документация

- Сертификаты электромагнитной безопасности, пожарной безопасности, РСТ
- Включается в реестр Минпромторга

Функционал встроенного ИИ

- Упрощенный алгоритм выявления двойных проходов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропускная способность	В режиме однократного прохода до 30 человек в минуту. В режиме свободного прохода до 60 человек в минуту
Количество направлений прохода	2
Электропитание	24 В
Энергопотребление	~350 Вт
Диапазон рабочих температур	от +1°C до +40°C
Класс защиты IP	41 (для помещений)
Ресурс механических элементов	7 000 000 циклов



ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКТИВА

Габариты	Длина	1082 мм
	Ширина	1303-1603 мм
	Высота	1000-1500 мм
Ширина прохода		От 600 до 900 мм (опция)
Корпус		Окрашенная и нержавеющая сталь, алюминий
Барьерные створки		Закаленное безопасное стекло (8 мм) высотой от 850 до 1350 мм
Вес стоек Л/Ц/П		71/84/78 кг



ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

